



EH-287xx 高階型戶外放大器 規格表

EH-28730 (PAL) 規格表

型號	EH-28730A	EH-28730B	EH-28730C	EH-28730A	EH-28730B	EH-28730C
輸出形式	1 Out 1 BR	2 Out	1 Out	--	--	--
路徑	FORWARD			REVERSE		
技術	1PP 1PD HYBRID IC			--	--	--
頻寬	46~870 MHz			5~30MHz		
增益	Out 1: 32dB BR: 21dB	2 Outs: 29dB	33dB	-3.5dB by pass	-6.5dB by pass	-2.5dB by pass
響應平坦度	±0.75dB			±0.75dB		
增益控制	PLUG-IN AND INTERSTAG 8dB CONTINUOUS			--	--	--
斜率控制	PLUG-IN AND INTERSTAG 6dB CONTINUOUS			--	--	--
雜音指數	8.5 dB MAX.			--	--	--
反射損失(75Ω REF.)	16dB			16dB		
輸出位準	106dB	103dB	106dB	--	--	--
失真率參考位準	90/100 dBuV (46/862MHz)	87/97 dBuV (46/862MHz)	90/100 dBuV (46/862MHz)	--	--	--
交互調變	67dB	67dB	69dB	--	--	--
複合2次拍差	59dB	59dB	61dB	--	--	--
複合3次拍差	62dB	62dB	64dB	--	--	--
輸入/輸出阻抗	75Ω					
交流聲調變	60dB					
電力需求	30 ~ 90V					
最大電壓損耗	26 WATT					
電頻	50Hz/60Hz					
內部迴路電壓	DC 24V ±0.5V					
外殼設計	ALUMINUM HOUSING DESIGN WITH GOOD HEAT SPREAD					
避雷器	10kA (8/20uS ; 10 SHOCKS)					
尺寸	260 * 185 * 112mm (L * W * H)					
重量	3.13 Kg					
適用於	SMATV / MATV / CATV					
* * * * * 選項配件 ~ 插入式 * * * * *						
返回放大模組	MODEL: 1. REV-24/33, 2. REV-24/33A GAIN: 24dB GAIN & SLOPE Adjustable					
固定值衰減器	ATT-101,ATT-102,...ATT-120, 1000MHz 1dB ~ 20dB					
固定值等化器	EQ 802,EQ 803,...EQ 818. 2~20dB					
可調等化器	46~862MHz, adjustable 0~18dB; EV-818					
自動位準控制	MODEL: ALC-260 ASC : 55.25MHz , AGC:439.25MHz					

EH-28742 (NTSC) 規格表

型號	EH-28742A	EH-28742B	EH-28742C	EH-28742A	EH-28742B	EH-28742C
輸出形式	1 Out 1 BR	2 Out	1 Out	--	--	--
路徑	FORWARD			REVERSE		
技術	1PP 1PD HYBRID IC			--	--	--
頻寬	54~870 MHz			5~42MHz		
增益	Out 1: 32dB BR: 21dB	2 Outs: 29dB	33dB	-3.5dB by pass	-6.5dB by pass	-2.5dB by pass
響應平坦度	±0.75dB			±0.75dB		
增益控制	PLUG-IN AND INTERSTAG 8dB CONTINUOUS			--	--	--
斜率控制	PLUG-IN AND INTERSTAG 6dB CONTINUOUS			--	--	--
雜音指數	8.5 dB MAX.			--	--	--
反射損失(75Ω REF.)	16dB			16dB		
輸出位準	106dB	103dB	106dB	--	--	--
失真率參考位準	90/100 dBuV (54/870MHz)	87/97 dBuV (54/870MHz)	90/100 dBuV (54/870MHz)	--	--	--
交互調變	67dB	67dB	69dB	--	--	--
複合2次拍差	59dB	59dB	61dB	--	--	--
複合3次拍差	62dB	62dB	64dB	--	--	--
輸入/輸出阻抗	75Ω					
交流聲調變	60dB					
電力需求	30 ~ 90V					
最大電壓損耗	26 WATT					
電頻	50Hz/60Hz					
內部迴路電壓	DC 24V ±0.5V					
外殼設計	ALUMINUM HOUSING DESIGN WITH GOOD HEAT SPREAD					
避雷器	10kA (8/20uS ; 10 SHOCKS)					
尺寸	260 * 185 * 112mm (L * W * H)					
重量	3.13 Kg					
適用於	SMATV / MATV / CATV					
* * * * * 選項配件 ~ 插入式 * * * * *						
返回放大模組	MODEL: 1. REV-24/42, 2. REV-24/42A GAIN: 24dB GAIN & SLOPE Adjustable					
固定值衰減器	ATT-101,ATT-102,...ATT-120, 1000MHz 1dB ~ 20dB					
固定值等化器	EQ 802,EQ 803,...EQ 818. 2~20dB					
可調等化器	46~862MHz, adjustable 0~18dB; EV-818					
自動位準控制	MODEL: ALC-260 ASC : 55.25MHz , AGC:439.25MHz					

Eastern House Electronics Co., Ltd.

No. 177., Zhengdong Rd., Tien Shan Vil., Hemei Township, Changhua country 508 , Taiwan, R.O.C.
 Tel: +886-7-569-751~3 Fax: +886-7-568961 Email: info@ehcatv.com.tw http://www.ehcatv.com.tw
 ©2012 Eastern House Electronic Co., Ltd. All rights reserved.